

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Wyzwalacz wzrostowy, ComPacT NSX, MX 60VDC

LV429383

Parametry podstawowe

gama produktów	ComPacT
Gama produktów	ComPact NSX100...250 ComPacT NSX100...250 nowa generacja ComPact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 nowa generacja ComPact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV nowa generacja ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC nowa generacja ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV nowa generacja
skrótowa nazwa urządzenia	MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
zastosowanie urządzenia	Sterowanie
rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka otwierająca Wyzwolenie cewki wybijkowej
napięcie sterujące [Uc]	60 V DC
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja ComPacT NSX nowa generacja ComPacT nowa generacja ComPacT NSX DC nowa generacja Compact Compact NSX Compact ComPact NSX DC Easypact EasyPact CVS PowerPact Multifix Ceiling

Parametry uzupełniające

Operating threshold	0,7...1,1 x Un otwieranie
czas odpowiedzi	50 ms
typ sygnału sterującego	Bistabilny Impuls
czas trwania impulsu	>= 20 ms
moc rozruchowa	10 W
zacisk dodatkowego podłączenia	Sprężyna 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
gługość odizolowanego odcinka	7 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,3 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	4 cm
Długość opakowania 1	8 cm
Waga opakowania 1	123 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9 cm
Szerokość opakowania 2	14,8 cm
Długość opakowania 2	22,5 cm
Waga opakowania 2	1,327 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	8,45 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkt zawiera halogen powyżej progów
Bez PCV	Tak
Bez krzemu	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.