

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Moduł obciążenia silnika 4-20mA



LUFV2

Parametry podstawowe

gama produktów	TeSys
skrótowa nazwa urządzenia	LUF
Typ produktu lub komponentu	Moduł funkcjonalny
Zgodność produktu	LUCB LUCD LUCM LUCC

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Strona przemia
main function available	Wskazanie obciążenia silnika
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC)
prąd wyjścia analogowego	4...20 mA
rodzaj sygnału wyjściowego	Wartość stosunku Iśrednie/Ir w zakresie od 0 do 2 do LUCB i LUCD Wartość stosunku Iśrednie/Ir w zakresie od 0 do 3 do LUCC
impedancja omowa obciążenia	100 Ω typowy <= 500 Ω
dokładność pomiarowa	+/- 10 % z jednostką sterowniczą wielofunkcyjną - rozdzielczość: 1 % lub Ir +/- 6 % ze sterownikiem zaawansowanym
rozstaw podłączeń	3,81 mm
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,14...1 mm² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,14...1 mm² sztywny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25...0,5 mm² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,25...1 mm² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,14...0,5 mm² sztywny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,14...0,75 mm² elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,25...0,34 mm² elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,5 mm² elastyczny z końcówką kablową
skojarzony typ kabla	AWG 26...AWG 16
Moment dokręcania	0,2...0,25 N.m - przy pomocy śrubokręta 2,5 mm płaski
Masa produktu	0,05 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,500 cm
Szerokość opakowania 1	3,300 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 1	4,700 cm
Waga opakowania 1	50,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,035 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.