

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Napęd silnikowy, MT100/160, ComPacT NSX, 100/160, 24/30VDC

LV429436

### Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| skrótowa nazwa urządzenia           | MT250                                                                                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu         | Mechanizm silnikowy                                                                                                                    |
| zastosowanie urządzenia             | Automatyczne zbrojenie sprężyny                                                                                                        |
| Zgodność gamy                       | ComPacT nowa generacja NSX100<br>ComPacT nowa generacja NSX160<br>ComPacT nowa generacja NSX100 DC<br>ComPacT nowa generacja NSX160 DC |
| typ sterowania                      | STANDARD                                                                                                                               |
| napięcie sterujące [Uc]             | 24...30 V DC                                                                                                                           |
| circuit breaker mounting mode       | Stacjonarny                                                                                                                            |
| circuit breaker frame rated current | 160 A<br>100 A                                                                                                                         |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| typ sygnału sterującego          | Bistabilny<br>Impuls                                          |
| circuit breaker response time    | < 700 ms open<br>< 80 ms closed                               |
| maksymalna częstotliwość robocza | 4 na minutę                                                   |
| pobór mocy w [W]                 | 500 W - zamykanie<br>500 W - otwieranie                       |
| Osprzęt dostarczany w dostawie   | Przełącznik SDE                                               |
| opis opcji blokowania            | Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ<br>1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8 |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 12,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 10,7 cm |
| Długość opakowania 1           | 17,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 1,41 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 15      |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Szerokość opakowania 2 | 40,0 cm   |
| Długość opakowania 2   | 60,0 cm   |
| Waga opakowania 2      | 21,766 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 14                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR            | 0                                      |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                    |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                    |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z wyjątkami                   |
| Numer SCIP                                              | A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143   |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>       |
| Wydajność zawartości halogenów                          | Produkt zawiera halogen powyżej progów |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                        |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |