

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten, mechanizm przycisku podwójnego, zacisk bezśrubowy, 250V AC 10A

MTN3155-0000

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
rodzaj technologii	Elektromechaniczny
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
liczba przycisków	2
sterowanie przez	Klawisz

Parametry uzupełniające

typ i konfiguracja styków	1 NO
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
prąd znamionowy	10 A
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,100 cm
Szerokość opakowania 1	7,300 cm
Długość opakowania 1	10,700 cm
Waga opakowania 1	64,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,600 cm
Szerokość opakowania 2	18,600 cm
Długość opakowania 2	27,500 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 2	746,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,300 cm
Szerokość opakowania 3	33,900 cm
Długość opakowania 3	40,200 cm
Waga opakowania 3	4,944 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	48
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No