


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten, mechanizm łącznika pojedynczego 1-biegunowego+2-biegunowego, 16AX

MTN312000

! Produkt dostępny do: 30 cze 2025

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
prezentacja urządzenia	Mechanizm

Parametry uzupełniające

funkcja łącznika	Łącznik jednokierunkowy + dwukierunkowy
sterowanie przez	Klawisz
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
prąd znamionowy	16 AX
maksymalny prąd łączeniowy	16 A
liczba przycisków	2
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
materiał	Metal Plastik

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,800 cm
Szerokość opakowania 1	7,100 cm
Długość opakowania 1	7,200 cm
Waga opakowania 1	80,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,200 cm
Szerokość opakowania 2	16,500 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	27,200 cm
Waga opakowania 2	902,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	20,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,700 cm
Długość opakowania 3	40,600 cm
Waga opakowania 3	4,882 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.