


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten, mechanizm łącznika schodowego z przyciskiem, zacisk bezśrubowy, 250V AC 10A

MTN3128-0000

! Produkt dostępny do: 30 cze 2025

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Switch + push-button
zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
rodzaj technologii	Elektromechaniczny
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
liczba przycisków	2
sterowanie przez	Klawisz

Parametry uzupełniające

funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
typ i konfiguracja styków	1 ZAL/WYŁ
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
prąd znamionowy	10 AX
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,900 cm
Długość opakowania 1	7,900 cm
Waga opakowania 1	64,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,400 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 2	18,200 cm
Długość opakowania 2	27,200 cm
Waga opakowania 2	764,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	19,900 cm
Szerokość opakowania 3	30,500 cm
Długość opakowania 3	40,400 cm
Waga opakowania 3	3,430 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	46
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Image of product / Alternate images

Alternative

