

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Termostat CC NO NC Celsjusz 250V

NSYCCOTHI

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CC
Typ produktu lub komponentu	Termostat
zakres nastaw temperatury	5...60 °C
wyświetlane informacje	Temperatura w °C

Parametry uzupełniające

napięcie wejściowe	250 V
rodzaj czujnika	Bimetal
typ i konfiguracja styków	1 NO/NZ
Rezystancja zestyku	10 mOm
czas eksploatacji w cyklach	100000 cykl
maksymalna zdolność łączeniowa	4 A 250 V prąd przemienny (AC) indukcyjne pf: 0,6 3000 VA/336 W prąd stały (DC) 10 A 250 V prąd przemienny (AC) indukcyjne
Przylącza elektryczne	4 zaciski, zakres obsługiwanych średnic: 2.5 mm²
Sposób montażu	Zatrzaśnięty
wysokość	Zewnętrzny: 68 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 56 mm
głębokość	Zewnętrzny : 44 mm
Masa produktu	100 g
Miejsce montażu	Rozpórki Na płycie montażowej 35 mm szyna DIN Podpora Spacial
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...80 °C
Stopień ochrony IP	IP20
histereza	7 K +/- 0.4K
ilość wyjść	1 funkcja grzania 1 funkcja wentylacji
materiał	PC
Kolor	Jasnoszary
ogniodporność	Samogasnący zgodnie z UL94 (materiał V0)
Certyfikaty produktu	UL

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	84,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	75
Wysokość opakowania 2	26,000 cm
Szerokość opakowania 2	41,500 cm
Długość opakowania 2	32,500 cm
Waga opakowania 2	7,428 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	3000
Wysokość opakowania 3	198,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	311,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No