

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## PanelSeT Taśma uziemiająca 50mm<sup>2</sup> L=200mm



NSYEB2050D8

### Parametry podstawowe

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| gama produktów               | PanelSeT          |
| Anwendung                    | Wielozadaniowy    |
| Typ produktu lub komponentu  | Oplot uziemiający |
| elementy składowe urządzenia | 1 oplot           |
| ilość sztuk w zestawie       | Zestaw 10 szt.    |

### Parametry uzupełniające

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| materiał            | Miedź cynowana                                         |
| sposób mocowania    | Nakrętka i podkładka - na łączu uziemienia lokalizacja |
| długość             | 200 mm                                                 |
| Szerokość           | 33 mm                                                  |
| przekrój znamionowy | 50 mm <sup>2</sup>                                     |
| średnica            | 8,5 mm                                                 |

### Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 2,000 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 2,000 cm   |
| Długość opakowania 1           | 20,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 174,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10         |
| Wysokość opakowania 2          | 3,000 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 8,500 cm   |
| Długość opakowania 2           | 24,500 cm  |
| Waga opakowania 2              | 1,744 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | PAM        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 1000       |
| Wysokość opakowania 3          | 45,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 100,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Długość opakowania 3 | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3    | 520,000 kg |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Wpływ na środowisko

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

## Use Better

### Materiały i opakowania

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |