



TS400N FMU, ATU, ETS23, DSU 3P [4P]

Item Code	Nazwa/Typ	EAN
0108001300	TS400N FMU400 300A 3P	8809513490221
0108001400	TS400N FMU400 400A 3P	8809513490276
0108002500	TS400N ATU400 300A 3P	8809513490788
0108002600	TS400N ATU400 400A 3P	8809513490870
0108005100	TS400N ETS33 400A 3P	8809513491945
0108004300	TS400NA DSU400 400A 3P	8809513491662
0109003700	TS400N FMU400 300A 4P4D L	8809513504157
0109003800	TS400N FMU400 400A 4P4D L	8809513504201
0109006100	TS400N ATU400 300A 4P4D L	8809513505161
0109006200	TS400N ATU400 400A 4P4D L	8809513505215
0109031700	TS400N ETS33 400A 4P L	8809513508568
0109031800	TS400N ETS33 400A 4P R	8809513508599
0109007300	TS400NA DSU400 400A 4P L	8809513505680

Opis

Wyłączniki kompaktowe, dzięki swoim funkcjom i możliwościom zastosowania, stanowią podstawowy element zabezpieczający urządzenia oraz sieci rozdzielcze. Główne cechy: - Prąd znamionowy od 16 A do 1600 A - 8 rodzajów wyzwalaczy zabezpieczających - Wykonania 3- i 4-polowe - Wiele akcesoriów dodatkowych - Opcja pomiaru prądu oraz innych parametrów - Opcja komunikacji Modbus i Profibus - Wysokie parametry prądowe i wysoka jakość wykonania - Wykonanie Smart oferujące duże możliwości połączenia w inteligentnych systemach rozdziału mocy - Rozwiązania dla napięć pracy Un=800V

Parametry

Item code	-
Prąd znamionowy pracy AC-3 [A]	300..400
Liczba pól	3P 4P
Znamionowe napięcie impulsowe wytrzymywane Uimp [kV]	8
Częstotliwość sieci f [Hz]	50/60
Napięcie znamionowe pracy AC Ue [V]	690
Prąd znamionowy pracy AC-1 [A]	-
Prąd różnicowy dl [mA]	-
Znamionowa zdolność wyłączenia zwarcia Ics [%Icu] dla Ue =400V	1
wytrzymałość zwarciova Icu[kA] dla Ue=400V	50
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	750
Waga (kg)	5,4[3P] 7,2[4P]

Wymiary [mm szer x wys x gł]	Na następnej str
Trwałość mechaniczna [ilość operacji]	25000
Trwałość elektryczna [ilość operacji]	10000
Możliwość pracy DC [TAK/NIE]	Tak
Wyświetlacz [TAK/NIE/Opcja]	Nie
Norma	IEC60947-2
Komunikacja [opcja]	Nie
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień ochrony obudowy w przypadku zastosowania dodatkowych osłon	IP40
Napięcie znamionowe łączeniowe DC [V]	500
Napięcie sterowania Us	-

Powiązane produkty



styki pomocnicze
AX TS/TD 100-800,
styki wyzwolenia
AL TD/TS 100-800; FAL TS100-800



SHT AC230V/DC250V



SHT AC/DC24V



UVT AC230V/DC250V



UVT AC/DC24V



EH3-S



DH3-S



ITS 33



ITL 33




Napęd silnikowy
MOP3 230VAC/DC
MOP3 24VDC




Moduł różn.-pr
RTU 33 RTU34


Charakterystyka ATU




Charakterystyka ETS



Wymiary



Terminal section



Conductor

