

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kartridż M200, 2 wejścia analogowe/1 wyjście analogowe

TMCR2AM3

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy Modicon M200
Typ produktu lub komponentu	Analogue I/O cartridge
Zgodność produktu	Easy Modicon M200
numer wejścia analogowego	2

Parametry uzupełniające

typ wejścia analogowego	prąd 4...20 mA prąd 0...20 mA napięcie 0...10 V napięcie 0...5 V
rozdzielczość wejścia analogowego	16 bitów
numer wyjścia analogowego	1
typ wyjścia analogowego	Prąd: 4...20 mA Napięcie: 0...10 V Prąd: 0...20 mA Napięcie: 0...5 V
rozdzielczość wyjścia analogowego	16 bitów
wartość LSB	2 µA 0...5 V napięcie 4...20 mA prąd 2 µA 0...10 V napięcie 0...20 mA prąd 1 mV 0...20 mA prąd 0...5 V napięcie 1 mV 4...20 mA prąd 0...10 V napięcie
Typ obciążenia	Rezystancyjne
impedancja omowa obciążenia	<= 500 Ω >= 2 kΩ
czas konwersji	2 ms
czas trwania próbkowania	1 ms
czas stabilizacji	40 ms
niedokładność	+/- 1% całej skali at 55 °C
przesłuch	80 dB
typ kabla	Skrętka ekranowana
Przylączya elektryczne	7 1.5 mm² blok zacisków sprężynowych z pitch 3.5 mm dostrojenie dla wejść i wyjść
Maximum cable distance between devices	Skrętka ekranowana: <30 m dla wejście/wyjście
izolacja	Pomiędzy
sygnalizacja lokalna	PWR: 1 LED (zielony)
wysokość	41 mm
Głębokość	15 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	35 mm
Masa produktu	0,024 kg
dopuszczalne przeciążenie ciągłe	40 mA, typ wejścia analogowego: prąd 30 V, typ wejścia analogowego: napięcie
impedancja wejściowa	<= 250 Ω prąd >= 1 MΩ napięcie

Środowisko pracy

Oznakowanie	CE
-------------	----

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	6,3 cm
Długość opakowania 1	8,9 cm
Waga opakowania 1	46 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	1830 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1536
Wysokość opakowania 3	95 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	96840 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)