




## CW7L.01/X/49

Łącznik krzyżowy z podświetleniem LED bez piktogramu, 10AX, czarny mat

|                                  |                                                                      |                                      |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 10                                                             | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik krzyżowy z podświetleniem LED, bez piktogramu                | Nadruk/Piktogram                     | bez nadruku                          | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | czarny mat                                                           | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787887414    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9005                                                             | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,7 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                      | Wysokość produktu                    | 77 mm                                | Waga jedn.                   | 0,0575 kg        |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            | Szerokość produktu                   | 77 mm                                | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Głębokość produktu                   | 42 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: biały                   | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                      | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |                              |                  |
|                                  |                                                                      | Układ połączeń                       | Łącznik krzyżowy (bistabilny)        |                              |                  |