

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa, Mureva (dawna Kaedra), IP65 do podłączenia gniazd gMRV-1-5-NT-T/9 1 otwór 103x225 mm

13185

## Parametry podstawowe

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| gama produktów              | Mureva                       |
| Nazwa produktu              | Mureva Enclosure             |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa wodoszczelna         |
| typ obudowy                 | Obudowa do wyjścia zasilania |
| opis płyty montażowej       | Be płyty montażowej          |

## Parametry uzupełniające

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| montaż obudowy                 | Powierzchnia                                                   |
| szerokość w modułach 9 mm      | 10                                                             |
| ilość modułów 18mm w rzędzie   | 5                                                              |
| całkowita liczba modułów 18 mm | 5                                                              |
| ilość rzędów                   | 1                                                              |
| klasa ochrony                  | Klasa II<br>Podwójna izolacja                                  |
| liczba otworów interfejsu      | 1                                                              |
| rodzaj osłony czołowej         | Przezroczysty                                                  |
| straty mocy w watach (W)       | 12 W                                                           |
| [In] prąd znamionowy           | 63 A                                                           |
| rodzaj szyny                   | DIN                                                            |
| Ilość osłabień PG ISO          | 3                                                              |
| opis opcji blokowania          | Opcjonalny zamek                                               |
| materiał obudowy               | Obudowa: polimer samogasnący                                   |
| Masa produktu                  | 1,2 kg                                                         |
| wymiar podstawowy              | 103 x 225 mm                                                   |
| Szerokość                      | 138 mm                                                         |
| wysokość                       | 460 mm                                                         |
| głębokość                      | 160 mm                                                         |
| głębokość wewnętrzna           | 91 mm                                                          |
| kolor                          | Drzwi: przezroczysty zielony<br>Obudowa: jasnoszary (RAL 7035) |

## Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | EN 62262<br>IEC 60670<br>IEC 61439-3<br>IEC 60695-2-1<br>EN 50262                                                                              |
| odporność ogniowa                          | 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1                                                                                                                 |
| stopień ochrony IP                         | IP65 zgodnie z IEC 60529                                                                                                                       |
| stopień ochrony IK                         | IK09 zgodnie z EN 50102                                                                                                                        |
| Environmental characteristics (UV)         | Odporność na promieniowanie UV: Klasa 3 zgodnie z ISO 4582:2010<br>Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV) zgodnie z ISO 4892-2:2013 |
| kategoria przepięciowa                     | II                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...40 °C                                                                                                                                    |

### Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 47,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 15,800 cm  |
| Długość opakowania 1           | 16,800 cm  |
| Waga opakowania 1              | 1,377 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 66         |
| Wysokość opakowania 2          | 80,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 102,882 kg |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Zrównoważony rozwój



Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Materiały o niskim wpływie   Przejrzystość   RoHS/REACH

### Wydajność zasobów

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

27

### Dobre samopoczucie

✓

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs

Tak

✓

Produkt Bez Halogenów

### Certyfikaty i standardy

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie Reach                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska Dyrektywa Rohs                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                                   |
| Norma Rohs Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – Profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                |