

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LS AY PFM -CSD/P5/P

Connectors for RGBW LED Strips | Złącza do pasków LED RGBW



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

### Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 0...36 V |
| Prąd znamionowy     | 5000 mA  |

WYMIARY I WAGA

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Długość                              | 27,0 mm         |
| Szerokość                            | 19,0 mm         |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 19.0 mm         |
| Wysokość                             | 7,2 mm          |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 7.2 mm          |
| Przekrój przewodu, strona wejściowa  | 0.35...0.75 mm² |
| Masa produktu                        | 1,8 g           |

KOLOR I MATERIAŁ

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kolor produktu | Przezroczysty |
|----------------|---------------|

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia   | -20...+55 °C |
| Zakres temperatury pracy [PIM] | -20...+55 °C |

CERTYFIKATY I NORMY

|                    |      |
|--------------------|------|
| Typ zabezpieczenia | IP66 |
|--------------------|------|

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -35...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 4058075451209 | TORBA<br>2                                 | 80 mm x 120 mm x 5 mm                    | 4.60 g      | 0.05 dm³ |
| 4058075451216 | Karton wysyłkowy<br>100                    | 120 mm x 100 mm x 120 mm                 | 278.00 g    | 1.44 dm³ |

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075451223 | Karton wysylkowy<br>1,000                  | 525 mm x 140 mm x 270 mm                 | 3171.00 g   | 19.85 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.