



Opis produktu

XLP00-2P-4BC

XLP00-2P-4BC Fuse Switch Disconnecter



Ogólne informacje

Typ produktu	XLP00-2P-4BC
Kod zamówieniowy	1SEP600114R0002
Numer EAN	7025840086529
Opis katalogowy	XLP00-2P-4BC Fuse Switch Disconnecter
Opis	XLP00, 2-pole, 160A, incl. 4 Bridge Clamps

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312012D0201
Instrukcje i podręczniki	No Instructions and Manuals needed

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Chiny (CN)

Wymiary

Szerokość netto	80 mm
Wysokość netto	88 mm
Głębokość / długość netto	185 mm
Masa netto	0.61 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	shrink-wrap 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	185 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	88 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.61 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7025840086529
EAN opakowania (poziom 2)	7025840086529

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP30
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Elektroniczna kontrola przepalenia wkładek	Nie
Rozmiar bezpiecznika	NH00 NH000
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Rodzaj rączki	Front cover 2P
Typ montażu	Baseplate
Liczba biegunów	2P
Straty mocy	at Rated Load 3.5 W
Prąd znamionowy zwarciovym umowny (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Prąd znamionowy (I_n)	160 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50/60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_g)	(690 V) 125 A

Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_g)	(500 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy DC-22B	(220 V) 160 A
Znamionowe napięcie pracy	220 V DC 500 V AC 690 V AC
Napięcie znamionowe (U_r)	220 V DC 500 V AC 690 V AC
Funkcje specjalne	Not Included
Normy	IEC60947-3 GB/T14048.3
Typ zacisku	Cable Clamp

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE	1SEP500050P0001
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	S
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Norwegia)	1687804

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → EasyLine

