

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ENDURA Classic Frame 80cm Post E27

ENDURA® FRAME | Ponadczasowa seria opraw w aluminiowej obudowie ze szklanym kloszem



### Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Podjazdy

### Zalety produktu

- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Łatwa i szybka instalacja

### Cechy produktu

- Oświetlenie bezpośrednie
- Materiał osłony: szkło
- Osłona przezroczysta
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolor obudowy: RAL 7016
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | I             |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1 |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0 |

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Długość       | 110,00 mm |
| Szerokość     | 110,00 mm |
| Wysokość      | 800,00 mm |
| Masa produktu | 1534,00 g |



MATERIAŁY I KOLORY

|                |              |
|----------------|--------------|
| Kolor produktu | Ciemny szary |
| Kolor obudowy  | Ciemny szary |
| Materiał       | Alumini      |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Materiał osłony | Szkło  |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Typ połączeń                             | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia                       | IP44                        |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK03                        |
| Ściemnialna                              | Nie                         |
| Rodzaj montażu                           | Surface                     |
| Miejsce montażu                          | Uziemienie                  |
| Obszar zastosowania                      | Na zewnątrz                 |
| Ze źródłem światła                       | Nie                         |
| Typ oprawki                              | E27                         |

OŚWIETLENIE AWARYJNE

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Typ pracy oświetlenia awaryjnego              | Tryb bezobsługowy |
| Strumień świetlny w trybie podtrzymania pracy | -                 |
| Strumień świetlny w trybie pracy awaryjnej    | -                 |

CERTYFIKATY I NORMY

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Normy | CE / EAC / UKCA |
|-------|-----------------|

INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Maksymalna moc żarówki: 60 W |
| Liczba źródeł światła    | 1                            |

Wypożyczenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075554436 | Składane pudełko<br>1                      | 120 mm x 120 mm x 810 mm                 | 1645.00 g   | 11.66 dm <sup>3</sup> |
| 4058075554443 | Karton wysylkowy<br>2                      | 830 mm x 265 mm x 142 mm                 | 7302.00 g   | 31.23 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.