

# Kabel bezhalogenowy NHXH-J FE180/E90 3x16 0,6/1kV



## Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nazwa producenta          | TECHNOKABEL |
| ID produktu wg producenta | 0699 069 33 |

## Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 16 mm <sup>2</sup>                                        |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 2 = wielodrutowa                                    |
| Liczba żył                                                         | 3                                                         |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Pomarańczowy                                              |
| Z przewodem ochronnym                                              | Tak                                                       |
| Ekran                                                              | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Brak informacji                                           |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Inne                                                      |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                             | Tak                                                       |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Tak                                                       |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji                                   | FE 180                                                    |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 18 mm                                                     |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -30..90 °C                                                |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 600 V                                                     |
| Napięcie znamionowe U                                              | 1000 V                                                    |
| Podtrzymanie funkcji                                               | E 90                                                      |
| Ciężar                                                             | 746 kg/km                                                 |