

## Przewód bezhalogenowy HDGS 5x1,5 żo FE180/PH90/E90 300/500V



### Informacje ogólne

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Nazwa producenta          | TECHNOKABEL |
| ID produktu wg producenta | 1195 012 23 |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                              | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                              | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                                      | Miedź                                                     |
| Znamionowy przekrój żyły                                           | 1,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Klasa żyły                                                         | Klasa 1 = jednodrutowa                                    |
| Liczba żył                                                         | 5                                                         |
| Materiał izolacji żyły                                             | Guma                                                      |
| Identyfikacja żył                                                  | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                                     | Czerwony                                                  |
| Z przewodem ochronnym                                              | Tak                                                       |
| Ekran                                                              | Tak                                                       |
| Żyła uziemiająca                                                   | Nie                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                                                  | Brak informacji                                           |
| Materiał powłoki zewnętrznej                                       | Inne                                                      |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                                   | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie                                                       |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji                                   | PH 90                                                     |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -25..85 °C                                                |
| Napięcie znamionowe U0                                             | 300 V                                                     |
| Napięcie znamionowe U                                              | 500 V                                                     |
| Podtrzymanie funkcji                                               | E 90                                                      |