

Kanlux

Kanlux TP SLIM LED

Kanlux TP SLIM LED to niewielka oprawa hermetyczna, którą możemy zamontować natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygodę montażu zapewniają regulowane uchwyty i szybkozłączki. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na uderzenia IK 08 mamy możliwość zastosowania oprawy w takich miejscach jak: pomieszczenia przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże.

IP
65

up to

110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 20000	[h] 25000	Ra 80	SMD
		IP 65		[°C] -20÷40	IK 08
	[mm²] 1-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA




TP SLIM LED 40W-NW	27115	40	4400	4000	X145/Y110	biały
TP SLIM LED 50W-NW	27116	50	5500	4000	X145/Y110	biały




TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW



TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW

Dokument utworzono: 01.02.2025, 12:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com