Kanlux REKA LED

Podstawową zaletą Kanlux REKA LED jest unikatowy wizualnie efekt świetlny, który sami stworzymy po włączeniu. Dzięki skrzydłom umieszczonym na dole i na górze oprawy sami zdecydujemy o kierunku i szerokości strumienia świetlnego. Lampa Kanlux REKA świeci w dwóch kierunkach - góra i dół - a strumień świetlny możemy ustawić niezależnie od siebie tworząc na przykład idealnie cienką świetlną linię na górze, a na dole ustawiając szerokie świetlne kaskady, które będą spływać od lampy do podłoża. Kanlux REKA LED znajdzie zastosowanie przy oświetleniu elewacji budynków, tarasów, balkonów czy zewnętrznych ścian altan.

- Regulacja kąta świecenia
- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

5 WARRANTY 5 years

IP 54

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
COB			IP 54	0,5m		[°C] -15÷35
	[mm²] 1	CE	EAC	UK CA		







		[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	7	max 360	4000	do nadbudowania na ścianie	grafitowy	góra i dół
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	7	max 380	4000	do nadbudowania na ścianie	grafitowy	góra i dół
REKA LED EL 7W-L-W	28992	7	max 500	4000	do nadbudowania na ścianie	biały	góra i dół
REKA LED EL 7W-O-W	28993	7	max 510	4000	do nadbudowania na ścianie	biały	góra i dół

REKA LED EL 7W-L-GR

REKA LED EL 7W-O-GR

REKA LED EL 7W-L-W

REKA LED EL 7W-O-W



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

Dokument utworzono: 01.02.2025, 11:45
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL