

Arkusze danych produktu

Specyfikacje

Thalassa Uchwyt z wkładką 405 do PLM



NSYTHL405PLM

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie — blokada
Typ produktu lub komponentu	Uchwyt
Application	Wielozadaniowy
Podstawa montażowa	Montaż bezpośredni na drzwiach
Zgodność produktu	PLM o wysokości ≤ 847mm
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
elementy składowe urządzenia	1 bęben cylindryczny 2 klucz 1 uchwyt z zamkiem kluczykowym

Parametry uzupełniające

ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
typ blokady	Zamek z kluczem
typ zamka	Cylinder
numer klucza	405

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,000 cm
Szerokość opakowania 1	12,000 cm
Długość opakowania 1	3,000 cm
Waga opakowania 1	62,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No