

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact NSX , przód modułu wyświetlacza FD121 96x96mm

TRV00121

Parametry podstawowe

skrótowa nazwa urządzenia	FDM121
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyświetlacza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do wyświetlania danych i sygnalizacji
Zgodność gamy	MasterPact MTZ Masterpact NW Masterpact NT Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact Multi 9 N40 Vigi PowerPact Multi 9 SW60 PowerPact PowerPact L PowerPact Multifix Eco PowerPact Multifix Fire
Nazwa produktu	Enerlin'X FDM
funkcja modułu	Zdalne sterowanie Wyświetlanie sieci Pomiar Wyświetlanie alarmu

Parametry uzupełniające

typ sterowania	Zdalne sterowanie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Podstawa montażowa	Montaż powierzchni za pomocą zestawu Wycięcie w drzwiach
typ wyświetlacza	Ekran LCD z białym podświetleniem
rozdzielczość wyświetlacza	128 x 128 pikseli
kąt widzenia poziomy x pionowy	60 x 30°
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V prąd stały (DC) - 20...10 %
Prąd pobierany	21 mA
Normy	CE CSA UL
Wysokość	96 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	33,6 mm
kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla ComPact NS630b...1600 Część zamienna dla ComPact NS1600b...3200

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP53 płyta czołowa:
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,803 cm
Szerokość opakowania 1	10,275 cm
Długość opakowania 1	10,375 cm
Waga opakowania 1	244,5 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	34
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	8967 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	816
Wysokość opakowania 3	95 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	224208 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	17
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR	0
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	2cf84b6a-fbca-44b8-8e2c-1fea5275db8d
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Wydajność zawartości halogenów	Produkt zawiera halogen powyżej progów
Bez PCV	Tak
Bez krzemu	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.