

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa poliestrowa PLAT, Thalassa, IP44 z wentylowanym dachem 1500x1000x420 mm

NSYPLAT15104G

Parametry podstawowe

gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT PLA
Enclosure type	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Version	PLAT
Nominal height	1500 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	420 mm
montaż obudowy	Stojący
elementy składowe urządzenia	1 część górna 1 część dolna 2 część boczna 2 drzwi 2 panel tylni 1 daszek, osłona

Parametry uzupełniające

typ korpusu	Open top and sealed bottom part assembled with side parts
typ drzwi	Pełna przód
liczba drzwi	2 drzwi
otwieranie drzwi	Prawy i lewy (120 °)
typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
dostępność do działań	Góra Przód Tył
części wymowalne	Drzwi zawiasami Panel boczny elementem mocującym Daszek elementem mocującym
materiał	Poliester wzmocniany włóknem szklanym
kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	Veritas
klasa ochronności	Klasa II

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP44 zgodnie z IEC 60529 (with ventilated canopy)
--------------------	---

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełne)
odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...90 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	48,000 cm
Szerokość opakowania 1	103,500 cm
Długość opakowania 1	155,000 cm
Waga opakowania 1	71,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	171,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	155,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	552
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No