

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo ładowania USB A+A 2,1Sedna Design & Elements,1A, srebrne aluminium

SDD113401

Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna Design & Elements
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
odcień kolory	Aluminium (RAL 7047)
Kolor	Aluminiowe
połączenie typu zintegrowanego	2 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.1 A
Kod koloru	RAL 7047

Parametry uzupełniające

zastosowanie urządzenia	Charger
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
prezentacja urządzenia	Mechanizm ze stałą ramą i płytą centralną
wykończenie powierzchni	Matowy
obróbka powierzchni	Painted
Number output current	2.1 A
sposób mocowania	Wkrętami
sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
ilość sztuk w zestawie	1
typ złącza (konektora)	USB typ A USB typ A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz
Typ obciążenia	Power delivery
Power consumption in W	0,075 W
znamionowa moc wyjściowa	10,5 W
moc wejściowa	72 W
czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. 10,5 W
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wyjściu Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury
liczba zacisków	2 zaciski śrubowe

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla sztywny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla elastyczny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² dla linka kabel (kable)
długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Zgodność produktu	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	43 mm
głębokość zagnieżdżenia	31 mm
Masa produktu	0,082 kg
Targeted channel	Professional Do it yourself
Efektywność	35 %
Znak jakości	CE
Type of USB power supply	USB type A + A
odcieni koloru	Aluminium

Środowisko pracy

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
Certyfikaty produktu	EAC
klasa ochronności	Klasa II
stopień ochrony IK	IK02
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	114,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,492 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	288

Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	47,936 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.