

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Łącznik czasowy, Sedna Design & Elements, czarny antracyt

SDD114508

Parametry podstawowe

gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Łącznik czasowy
prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
zastosowanie urządzenia	Sterowanie
funkcja łącznika	Jednobiegunowy, pojedynczy

Parametry uzupełniające

sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
rodzaj technologii	Elektroniczny
liczba przycisków	1
odcień kolory	Anthracite (RAL 7021)
wykończenie powierzchni	Matowy
materiał	Poliwęglan
Typ obciążenia	Silnik (jednofazowy): 1000 VA w 230 V Lampa halogenowa: 2000 W w 230 V Lampa LED: 200 W w 230 V Niskonapięciowe lampy halogenowe: 1050 VA w 12 V Niskonapięciowe lampy halogenowe: 500 VA w 12 V
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
prąd znamionowy	10 A
Częstotliwość sieci	50 Hz
Time delay range	1 s...24 h
typ sterowania	Remote control by auxiliary push-button Sterownik lokalny
sygnalizacja lokalna	LED
przyłącza - zaciski	1.5...2.5 mm ² zacisk śrubowy 1.5...2.5 mm ²
Wysokość	73 mm
Głębokość	45 mm
Szerokość	73 mm

Środowisko pracy

temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	IP20
	IP21
Certyfikaty produktu	CE
	EAC
wytyczne	2014/30/EU - electromagnetic compatibility
	2014/35/EU - low voltage directive
Normy	EN 60669-2-1
	EN 60730-2-7
	EN 300-328

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	9,5 cm
Waga opakowania 1	166,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,236 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	384
Wysokość opakowania 3	75,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	83,552 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.