

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Biały Led Block 24 240V Strefa Ex

ZBVM1GEX

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu	Element świetlny
skrótowa nazwa urządzenia	ZBV
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe, 2 x 1.5 mm² bez końcówki kablowej zgodnie z IEC 60947-1 Zaciski śrubowe, 1 x 2.5 mm² z końcówką kablową zgodnie z IEC 60947-1
Rodzaj sygnalizacji	Stały
źródło światła	LED
Mocowanie źródła światła	Zintegrowany LED
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni
Kolor źródła światła	Biały
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...254 V AC/DC

Parametry uzupełniające

CAD szerokość całkowita	38 mm
CAD wysokość całkowita	10 mm
CAD głębokość całkowita	58,8 mm
Masa produktu	0,02 kg
Oznakowanie	Ex eb mb IIC Gb
Moment dokręcania	0,8...1,2 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Prąd pobierany	2...10 mA
Czas eksploatacji (żywotność)	100000 godz. at ambient temperature
montaż bloku	Montowany z przodu

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-50...95 °C
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 60079-0 IEC 60079-7 EN/IEC 60079-18 IEC 60079-31 CSA C22.2 Nr 213 ANSI/ISA 12.12.01 UL 60079-0 UL 60079-31 UL 60079-18
Certyfikaty produktu	cULus
odporność na czynniki środowiskowe	Lokalizacja niebezpieczna klasa I div. 2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,27 cm
Szerokość opakowania 1	12,7 cm
Długość opakowania 1	16 cm
Waga opakowania 1	0,04 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	18
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.