

Wyłącznik nadprądowy, 16 A, 2p, charakterystyka: C, DC

Wyłącznik ochronny PL7, 2-biegunowe, Rodzaj wyzwolenia: C, Prąd znamionowy In: 16 A, Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2: 10 kA, Aparaty łączeniowe do zastosowań wykorzystujących prąd stały



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082649029
Alt. ID produktu	264902
Nazwa producenta	Eaton
ID produktu wg producenta	264902
Nazwa marki	Eaton
Seria produktu	Moeller series
Kraj pochodzenia	Rumunia
Kod celny	85363010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Głębokość wbudowania	70,5 mm
Charakterystyka wyzwolenia	C
Liczba biegunów (całkowita)	2
Liczba biegunów chronionych	2
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	0 kA
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	10 kA

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	10 kA
Zakres częstotliwości	0..0 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Montaż podtynkowy	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..75 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1..25 mm ²

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015082649029
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912314455
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912314462
-------------------------	---------------