



Opis produktu

OT400E03P

OT400E03P SWITCH-DISCONNECTOR



Ogólne informacje

Typ produktu	OT400E03P
Kod zamówieniowy	1SCA022718R8780
Numer EAN	6417019230450
Opis katalogowy	OT400E03P SWITCH-DISCONNECTOR
Opis	3-pole, front operated, base mounted switch-diconductor with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included

ABB EcoSolutions

Instrukcje końca żywotności	1SCC301118M0201
Informacje środowiskowe	1SCC301266D0201
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301283D0201

Zgodność materiału

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	1SCC011021D0201
Dane RoHS	1SCC011020D0201
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	1SCC011025D0201

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC301020C0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC301035M0019
Rysunki mechaniczne	1SCC301278F0001 1SCC301277F0001 OT315-400E03.stp OT315-400E03.igs
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	1SCC301283D0201

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	Front IP00
Informacje środowiskowe	1SCC301266D0201
Stopień zanieczyszczenia	3

Zamawianie

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Finlandia (FI)

Wymiary

Szerokość netto	191 mm
Wysokość netto	185 mm
Głębokość / długość netto	107 mm
Masa netto	3.2 kg 7 lb

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	220 mm 8.7 in
Długość opakowania (poziom 1)	260 mm 10.2 in
Wysokość opakowania	155 mm

(poziom 1)	6.1 in
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7.8 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019230450

Dane techniczne

Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I _{th})	Θ = 40 °C 400 A
Konwencjonalny prąd cieplny (I _{the})	Fully Enclosed 400 A
Stopień ochrony	Front IP00
Rozstaw szyn	Standard
Kolor rączki	Czarny
Rodzaj rączki	Handle and shaft included
Typ blokady	Yes
Wytrzymałość mechaniczna	16000
Typ montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3P
Rodzaj sterowania	Front operated
Stopień zanieczyszczenia	3
Położenie zacisków przyłączeniowych	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Straty mocy	na biegun 10 W
Prąd znamionowy zwarcia (I _{nc})	(500 A fuse, 500 V) 100 kA (500 A fuse, 690 V) 80 kA
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	wg IEC/EN 60664-1 1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-21A (I _e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-22A (I _e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I _e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Moc znamionowa AC-23A (P _e)	(220 ... 240 V) 132 kW (400 ... 415 V) 230 kW (500 V) 280 kW (690 V) 400 kW
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V
Znamionowa zdolność załączania na zwarcie (I _{cm})	(690 V) 65 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywany (I _{cw})	for 1 s 15 kA
Funkcje specjalne	No
Normy	IEC 60947-3
Mechanizm rozłączający	Mechanism at the End of the Switch 03 (Left Side)
Typ zacisku	Lug terminals

Szerokość zacisku	25 mm
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 30 ... 44 N·m

Dane techniczne wg UL/CSA

Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 30 ... 44 N·m
---------------------	---------------------------------

Certyfikaty i deklaracje

A2L Certificate – IEC	1SCC301337D0201
Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat BV	1SCC301103D0201
Deklaracja zgodności UE	1SCC301135D2704
Certyfikat DNV GL	1SCC301174D0204
Certyfikat GL	1SCC301139D0201
Certyfikat LR	1SCC301144D0201
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
UNSPSC	39122233
eClass	V11.1 : 27371403
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Numer (Finlandia)	3661440
E-Numer (Norwegia)	4337866
E-Numer (Szwecja)	3171201

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki izolacyjne

