LOGI 02-1090

Łącznik potrójny

[V] 250 AC | In [AX] 10 | IP 20 | PZH | UK CA

LOGI 02-1090-102 bi

LOGI 02-1090-102 bi	25076	biały
LOGI 02-1090-103 kr	25136	kremowy
LOGI 02-1090-143 sr	25195	srebrny
LOGI 02-1090-141 gr	25254	grafitowy
LOGI 02-1090-142 cm	33621	czarny mat

Łącznik potrójny służy do kontroli obwodu trzech lamp bądź trzech grup lamp z jednego miejsca.

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08

LOGI 02-1090

Łącznik potrójny

- Tworzywo: ABS

LOGI 02-1090-102 bi

LOGI 02-1090-103 kr

LOGI 02-1090-143 sr

LOGI 02-1090-141 gr

LOGI 02-1090-142 cm

LOGI 02-1090

Łącznik potrójny



LOGI 02-1090-102 bi



LOGI 02-1090-103 kr



LOGI 02-1090-143 sr



LOGI 02-1090-141 gr



LOGI 02-1090-142 cm

Dokument utworzono: 01.02.2025, 09:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL