

Plafon CAMEA LED EVO 10W KLOSZ MATOWY BIAŁA RCR 4000K



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905963205163
Nazwa producenta	LENA LIGHTING
ID produktu wg producenta	205163/HV
Nazwa marki	Lena Lighting
Seria produktu	CAMEA LED EVO

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Źródło światła	LED, wymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Rodzaj rastra	Brak informacji
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie

Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	II
Do oświetlenia awaryjnego	Nie
Z czujnikiem ruchu	Tak
Z czujnikiem światła	Nie
Maksymalna moc zestawu	10 W
Skuteczność świetlna oprawy	99 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1090 lm
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,53
Szerokość	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość	90 mm
Długość	Nie dotyczy
Średnica zewnętrzna	300 mm

Atrybuty

ERP ID	1055255
--------	---------