

Karta informacyjna - produkty powiązane

3RH2131-2BB40



Stycznik pomocniczy,
3NO+1NC, DC 24V, S00,
przyłącze sprężynowe

Inne produkty w serii:



3RH1921-2JE11

Łącznik pomocniczy, przystosowany
do elektroniki, DIN EN50012 z boku,
przyłącz. 1NO+1NC, S0-S3



3RH1921-2KA02

Blok łączników pomocniczych 2NC,
EN50005, boczny, 10 mm, S3-S12



3RH2122-2XB40-0LA2

STYCZNIK POMOCNICZY DLA KOLEI,
2NO+2NC, 24V DC, 0.7...1.25*US, Z
WBUDOWANYM WARYSTOREM WLK.
S00, PRZYŁ. SPRĘŻYNOWE,
ODPOWIEDNIE DO WYJŚĆ PLC



3RH2122-2XB40-0LB2

Contacteur relay for railway 2 NO + 2
NC, 24-34 V DC, 0.7...1.25*Us, with
integrated varistor Size S00, Spring-
type terminals suitable for PLC
outputs



3RH2122-4BB40-ZX95

STYCZNIK POMOCNICZY, 2NO+2NC
DC 24V, WLK. S00, PRZYŁ. OCZKOWE ,
OPAK. ZWROTNE = XX SZT



3RH2131-2BB40-1AA0

STYCZNIK POMOCNICZY, 3 NO + 1 NC,
DC 24 V, WIELKOŚĆ S00, PRZYŁĄCZE
SPRĘŻYNOWE PIONOWA POZYCJA
MONTAŻOWA




3RH2131-2BG40

Stycznik pomocniczy, 3NO+1NC, DC
125V, S00, przyłącze sprężynowe



3RH2131-2EP00

STYCZNIK POMOCNICZY, 3NO+1NC,
230 V AC, 50/60 HZ, WLK. S00, PRZYŁ.
SPRĘŻYNOWE, Z DOŁĄCZANYM
ELEMENTEM RC



3RH2131-2EP00-1AA0

STYCZNIK POMOCNICZY, 3NO+1NC,
230 V AC, 50/60 HZ, WLK. S00, PRZYŁ.
SPRĘŻYNOWE, Z DOŁĄCZANYM
ELEMENTEM RC PODŁĄCZANY OD
GÓRY



3RH2140-1AB00-ZX95

STYCZNIK POMOCNICZY, 4NO, AC
24V, 50/60 HZ, WLK. S00, PRZYŁ.
ŚRUBOWE, OPAK. ZWROTNE = 144
SZT.