



AS-i Power 2,6 A, maks. 100 W AC 120V/230V Zasilacz z interfejsem AS-i, IP20 IN: AC 120 V/230 V OUT: AS-i, 2,6 A (DC 30 V) Ograniczenie moc wyjściowa maksymalnie 100 W, IP20 z integr. wykrycie zwarcia doziemnego z separacją sieci przesyłu danych AS-i

Dane związane z bezpieczeństwem		
Stopień ochrony IP		IP20
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	°C	-10 ... +70
• podczas magazynowania	°C	-25 ... +80
rodzaj montażu		Mocowanie na szynie montażowej DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm, zatrzaskowe
szerokość	mm	50
wysokość	mm	125
głębokość	mm	125
Aprobaty/ Certyfikaty		
General Product Approval		EMV



[Confirmation](#)



EMV	Marine / Shipping	other
KC	 DNV	 LRS
		 PRS

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment	Industrial Communication
	 ASi

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RX9501-2BA00>
CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9501-2BA00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RX9501-2BA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9501-2BA00&lang=en

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 