

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kolek do ściany, Thorsman, TP 1, bez wkrętu, 500 sztuk

1001023

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Kolek do ściany
skrótowa nazwa urządzenia	TP
zastosowanie urządzenia	Lekka instalacja
średnica wiercenia	5,5 mm beton 5,5 mm cegła 5 mm beton ALC
Minimum drilling depth	25 mm
średnica wkrętu	3,5...5 mm
materiał	PEHD (polietylen o dużej gęstości)

Parametry uzupełniające

obciążenie praktyczne	Ścinanie: 0,5 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,25 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,4 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,2 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,1 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,04 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
obciążenie praktyczne	Ścinanie: 50 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 25 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 40 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 20 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 10 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 4 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
odcień koloru	Żółty
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-50...80 °C
średnica	5,5 mm
długość	22 mm

Środowisko pracy

ilość sztuk w zestawie	Zestaw 500 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Masa produktu	0,00035 kg

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,8 cm
Szerokość opakowania 1	0,8 cm
Długość opakowania 1	2,2 cm
Waga opakowania 1	0,4 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	500
Wysokość opakowania 2	9,0 cm
Szerokość opakowania 2	9,4 cm
Długość opakowania 2	13,6 cm
Waga opakowania 2	210,0 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Bez Svhc Reach

 Bez Toksycznych Metali Ciężkich

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Certyfikaty i standardy

Europejska Dyrektywa Rohs Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

[Europejska deklaracja RoHS](#)

Norma Rohs Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem