

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Stycznik modułowy Acti9 iCT50-25-22-230 25A 2NO+2NC 50Hz 220/240 VAC

A9C20838

Parametry podstawowe

range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iCT
Typ produktu lub komponentu	Stycznik
skr�cona nazwa urz�dzenia	iCT
zastosowanie urz�dzenia	Silniki-ogrzewanie-o�wietlenie
Poles	4P
Znamionowy pr�d �czeniowy [Ie]	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
kombinacja styk�w	2 NO + 2 NZ
Rodzaj sieci	Pr�d przemienny (AC)
typ sterowania	Zdalne sterowanie
napi�cie steruj�ce [Uc]	220...240 V AC 50 Hz

Parametry uzupe niaj ce

Cz�stotliwo�ci sieci	50 Hz
[Ue] znamionowe napi�cie �czeniowe	400 V pr�d przemienny (AC) 50 Hz
najwi�ksza moc	1,6 W w 400 V pr�d przemienny (AC)
Znamionowe napi�cie izolacji [Ui]	500 V pr�d przemienny (AC) 50/60 Hz
znamionowe napi�cie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
typ sygna�u steruj�cego	Bistabilny
cz�stotliwo�ci prze�czania	100 prze�cz�n/dzie�
sygnalizacja lokalna	Wska�nik aktywno�ci
pob�r mocy w stanie wstrzymania VA	4,6 VA
moc rozruchu w VA	34 VA
Spos�b monta�u	Zatrzaskowy
Podstawa monta�owa	35 mm szyna symetryczna DIN
szeroko�ci w modu�ach 9 mm	4
Wysoko�ci	81 mm
Szeroko�ci	36 mm
G�boko�ci	60 mm
Kolor	Bia�y

Wy czenie odpowiedzialno ci: Niniejsza dokumentacja nie pe ni funkcji zast pczej i nie powinna by  wykorzystywana do okre lenia niezawodno ci lub przydatno ci opisywanych w niej produkt w do konkretnych zastosowa n u ytkownika

trwałość mechaniczna	1000000 cykl
trwałość elektryczna	100000 cykl IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 cykl IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
przyłącza - zaciski	Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm² sztywny Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1...4 mm² elastyczny Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1,5...6 mm² sztywny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1,5...2,5 mm² sztywny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm² elastyczny
Moment dokręcania	Obwód sterowania: 0,8 N.m Obwód zasilający: 0,8 N.m
Zgodność produktu	IACt IATet IACtp IACts
Kod zgodności	ICT
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Normy	IEC/EN 61095
poziom hałasu	30 dB
rozpraszanie ciepła	1,6 W w 50/60 Hz
stopień ochrony IP	IP20
stopień zanieczyszczenia	2
tropikalizacja	2 zgodnie z EN 60947-4-1 2 zgodnie z EN 61095 2 zgodnie z IEC 1095
wilgotność względna	95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,2 cm
Szerokość opakowania 1	1,1 cm
Długość opakowania 1	12,2 cm
Waga opakowania 1	236 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	11,5 cm
Szerokość opakowania 2	12,5 cm
Długość opakowania 2	25 cm

Waga opakowania 2	1,495 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	36
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	9,485 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	147
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.