

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozłącznik bezpiecznikowy D02-63-3N 63A 3N-biegunowy bez wkładek

MGN02763

Parametry podstawowe

gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti9 D0
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
skrótowa nazwa urządzenia	D02
Opis biegunów	3P + N
ilość zabezpieczonych biegunów	3
Kategoria użytkowania	AC-22A zgodnie z IEC 60947-3

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	63 A
charakterystyka bezpiecznika	GG AM
typ bezpiecznika	15 x 36 mm
kod rozmiaru bezpiecznika	D02
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
szerokość w modułach 9 mm	12
Wysokość	88 mm
Szerokość	108 mm
Głębokość	68 mm
trwałość mechaniczna	8500 cykl otwarty-zamknięty
trwałość elektryczna	1500 cykl
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe1,5...35 mm ² sztywny Zaciski śrubowe1,5...25 mm ² elastyczny Zaciski śrubowe1,5...25 mm ² elastyczny z końcówką kablową
gługość odizolowanego odcinka	14 mm
Moment dokręcania	3 N.m

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	EN 60947-1 IEC 60269-3 EN 60947-3 IEC 60947-1 IEC 60947-3 IEC 60269-1
Znak jakości	VDE
stopień ochrony IP	IP20
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	9 cm
Długość opakowania 1	10,6 cm
Waga opakowania 1	534 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	8,5 cm
Szerokość opakowania 2	9,8 cm
Długość opakowania 2	33,5 cm
Waga opakowania 2	1,66 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	18
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	10,248 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność
Numer SCIP	B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.