

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



ClimaSys Grzejnik rezystancyjny PTC 50W 110/250V

NSYCR50WU2C

Parametry podstawowe

gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CR
Typ produktu lub komponentu	Grzejnik resytancyjny
zakres mocy	50 W
napięcie wejściowe	120...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Przylącza elektryczne	2 zaciski śrubowe 2.5 mm ²

Parametry uzupełniające

Położenie pracy	Pionowy
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20
klasa ochronności	Klasa II
Certyfikaty produktu	UL VDE
materiał	Korpus: aluminium ekstrudowane Pokrywa: plastik
wysokość	Zewnętrzny: 110 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 60 mm
głębokość	Zewnętrzny : 90 mm
Warunki użytkowania	Potrzebne jest zabezpieczenie elektroniczne Obudowa szczelna Grzejniki muszą być zainstalowane ze regulatorem temperatury
sposób mocowania	Przez zapinki
Podstawa montażowa	35 mm szyna DIN

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,500 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	336,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	31,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	18,006 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	500
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	195,060 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.