

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Standardowy zamek do PLM32-PLM86

NSYCDBPLM

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Typ produktu lub komponentu	Blokada

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wypożyczenie — blokada
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zamek
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Podstawa montażowa	Montaż bezpośredni na drzwiach
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
elementy składowe urządzenia	1 zamek

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	1,000 cm
Długość opakowania 1	1,000 cm
Waga opakowania 1	76,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No