

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Cedar Plus, przycisk "dzwonek" z podświetleniem, IP44, biały

WDE000515

Parametry podstawowe

nazwa gamy	Cedar Plus
Typ produktu lub komponentu	Przycisk ze wskaźnikiem świetlnym
function	1-biegunowy przycisk
delivery form	Kompletny produkt
lampka podświetlenia	Podświetlenie przycisku
cover plate color	Biały
Oznakowanie	Szybol dzwonka

Parametry uzupełniające

installation	Montaż natynkowy
zakres mocy	3680 W
prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
kind of terminals	Zaciski śrubowe
terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm²
wire structure	Sztywny Elastyczny
długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
material of visible parts	PA6 FR850
wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	79 mm
Szerokość	66 mm
Głębokość	48 mm
Masa produktu	0,097 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	KEMA
Stopień ochrony IP	IP44

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,800 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	6,600 cm
Długość opakowania 1	7,900 cm
Waga opakowania 1	97,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	18,500 cm
Szerokość opakowania 2	9,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	1,115 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	7,218 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	13
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z wyjątkami
Numer SCIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.