

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przewód zasilający silnik BSH 1,5*2 10M

VW3M5101R100

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 2 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 2 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (140 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 2 stosy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 3 stosy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 2 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 3 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 2 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 3 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (140 mm)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwowmotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
Długość kabla	10 m
przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm² + 2 x 1 mm²

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Złącze - przemysłowa M23 dla strona serowosilnika Wolny koniec dla strona serwonapędu
Masa produktu	2,29 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	40,000 cm
Długość opakowania 1	40,000 cm
Waga opakowania 1	2,298 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	83,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	634
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez PCV	Tak

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No