


# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



## Asfora, łącznik schodowy, bez ramki, zaciski śrubowe, stal

EPH0400362

### Parametry podstawowe

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| gama produktów              | Asfora                                           |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                                          |
| prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową                      |
| liczba przycisków           | 1,0                                              |
| funkcja łącznika            | 1-biegunowy 2-żyłowy                             |
| Typ obciążenia              | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W |
| odcień koloru               | Stalowy                                          |
| sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack                  |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                            |
| zakres mocy                          | 2300 W                                |
| prąd znamionowy                      | 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)    |
| liczba kabli                         | 2 kabel (kable) 2,5 mm²               |
| sztynność kabla                      | Elastyczny<br>Sztynny<br>Drut - linka |
| długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13,0 mm                               |
| materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)    |
| wykończenie powierzchni              | Malowane                              |
| materiał przewodnika                 | Miedź                                 |
| sposób mocowania                     | Śruby lub pazurki51...70 mm           |
| Przylączy - zaciski                  | Zaciski śrubowe                       |
| Szerokość                            | 71 mm                                 |
| Wysokość                             | 71 mm                                 |
| Głębokość                            | 43,0 mm                               |
| głębokość wystawiania                | 15 mm                                 |
| Masa produktu                        | 0,0643 kg                             |

### Środowisko pracy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Normy                | IEC 60669-1 |
| Certyfikaty produktu | VDE         |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Znak jakości                               | CE         |
| Stopień ochrony IP                         | IP20       |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 65,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 719,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 9,118 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                  |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z wyjątkami                 |
| Numer SCIP                                              | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |