

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## Ultra - mini kanał elektroinstalacyjny - 30 x 30 mm - PCW - biały - 2 m



ETK30330

### Parametry podstawowe

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| gama produktów              | Ultra                          |
| Typ produktu lub komponentu | Mini kanał elektroinstalacyjny |
| zastosowanie urządzenia     | Rozprowadzenie kabli           |
| odcień kolory               | Biały (RAL 9010)               |
| ilość sztuk w zestawie      | 88 m                           |
| odcień koloru               | Biały                          |

### Parametry uzupełniające

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| materiał kanału elektroinstalacyjnego | Plastikowy                                                            |
| podział na przedziały                 | 1 przedział                                                           |
| wymiary kanału elektroinstalacyjnego  | 30 x 30 mm                                                            |
| sposób mocowania                      | Nacięty otwór mocujący 230 mm<br>Kabel zasilający: Mocowany na wkręty |
| materiał                              | Polichlorek winylu (PCW)                                              |
| długość                               | 2000 mm                                                               |
| Wysokość                              | 30 mm                                                                 |
| Szerokość                             | 30 mm                                                                 |

### Środowisko pracy

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP40                                 |
| stopień ochrony IK                         | IK07                                 |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C                           |
| Certyfikaty produktu                       | dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC |
| Normy                                      | EN 50085-1:2005<br>EN 50085-2-1:2006 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 3,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 200,0 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Waga opakowania 1              | 499,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 88        |
| Wysokość opakowania 2          | 14,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 34,5 cm   |
| Długość opakowania 2           | 200,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 21,963 kg |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Use Better

| 🔍 Materiały i opakowania                                |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zawartość metalu z recyklingu na poziomie CR            | 0                                                                             |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

| 🔄 Przepakowanie i regeneracja     |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |