


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, połączenie transferowe do MTZ2/NW 3200A 3P Prisma P

LVS04497

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Łącze
product name	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa Masterpact Masterpact NW
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Normy	IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	montaż łącza po przeniesieniu
Opis biegunów	3P
installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
głębokość szafy	600 mm: przód 600 + 400 mm: tylni
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: wydłużać NW32 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja - spód połączenie Masterpact: Stacjonarny NW32 - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja - spód połączenie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3200 A
długość	580 mm
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 wydłużać dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez adaptor 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy tylne przez Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Masterpact NW32 Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 przyłączy przednie przez szyny 36
-----------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	17,0 cm
Szerokość opakowania 1	19,5 cm
Długość   opakowania 1	61,0 cm
Waga opakowania 1	19,082 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	164,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	494
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No