

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, klamka bez wkładki EURO do cylindra IP55

LVS08934

### Parametry podstawowe

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| gama produktów                      | PrismaSeT                     |
| Gama produktów                      | PrismaSeT G                   |
| Typ produktu lub komponentu         | Uchwyt                        |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Element zamykający            |
| Zgodność gamy                       | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa |
| stopień ochrony IP                  | IP55                          |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Podstawa montażowa       | Drzwi                                                        |
| installation description | Obudowa strojąca na podłodze<br>Obudowa montowana na ścianie |
| typ zamka                | EURO                                                         |
| liczba kluczy            | 0                                                            |
| typ blokady              | Zamek bez cylindra                                           |
| ilość sztuk w zestawie   | 1 sztuka                                                     |
| Masa produktu            | 0,4 kg                                                       |
| Kolor                    | Biały (RAL 9003)                                             |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 8,4 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 3,8 cm   |
| Długość opakowania 1           | 15,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 384,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 15       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 5,932 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

# Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



### Wpływ na środowisko

Ujawnianie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

## Use Better



### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Wydajność zawartości halogenów

Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów

Bez PCV

Tak

## Use Again



### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No