

M12 BPRT-O

M12™ SUBKOMPAKTOWA NITOWNICA

- Umożliwia montaż do 325 szt. nitów ze stali nierdzewnej 4.8 mm na jednym naładowaniu akumulatora 2.0 Ah
- Do montażu wszystkich nitów , aluminiowych, stalowych , ze stali nierdzewnej, miedzianych, do 4.8 mm
- Suw roboczy 20.32 mm
- Uchwyt podtrzymujący nity w dowolnej pozycji
- Beznarzędziowy dostęp do szczęk. Wbudowany pojemnik do przechowywania wymiennych końcówek.
- Wbudowany wskaźnik naładowania oraz dioda LED umożliwia ciągłą pracę , nawet w niekorzystnych warunkach oświetlenia.
- Ergonomiczna obudowa - 273 mm wysokości, 66.8 mm szerokości i 165 mm długości głowicy (bez pojemnika)
- Metalowy uchwyt do paska - umożliwia szybkie i wygodne zawieszenie narzędzia
- Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia najwyższą jakość pod względem wykonania, elektroniki oraz mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE®M12™
- Dostarczany z 4 wymiennymi końcówkami



REDLITHIUM™



Maksymalna siła osadzania (N)	9000
Maksymalna ilość i rozmiar nitów wykorzystanych podczas nitowania przy użyciu akumulatora M12 2.0 Ah (mm)	325 x 4.8
Przeznaczona do nitów o rozmiarach [mm]	2.4 - 4.8
Długość skoku (mm)	20.32
Wymiary (mm)	273 x 66 x 8 x 230