



Opis produktu

## E217-16-10G

Luminous Pushbutton, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NO, El. Color: Szary, 1LED, Blue, MW: 0.5



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | E217-16-10G                                                                                                                                                         |
| Kod zamówieniowy | 2CCA703164R0001                                                                                                                                                     |
| Numer EAN        | 7612270939022                                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy  | Luminous Pushbutton, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NO, El. Color: Szary, 1LED, Blue, MW: 0.5                                                                          |
| Opis             | Pushbutton 1 NO / 1 NC with maintenance-free LED, Rated current: 16A/250 VACPDC, LED colour: blue, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Module width 0,5 |

### Dane techniczne

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksymalne napięcie przełączania | 250 V |
| Ilość styków głównych NC         | 0     |
| Ilość styków głównych NO         | 1     |
| Liczba biegunów                  | 1P    |
| Ilość diod LED                   | 1     |

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Momenty dokrecające  | 1.2-1.5 N·m                                                                                               |
| Typ przełącznika     | Double Interrupting Contacts                                                                              |
| Materiał przewodnika | Copper                                                                                                    |
| Uwagi                | Sealable in the On and Off positions                                                                      |
| Kolor lampy          | Blue                                                                                                      |
| Przekrój kabli       | Solid 1x1...6 mm <sup>2</sup><br>Solid 2x2.5 mm <sup>2</sup><br>Elastyczny 1x0.75...2x2.5 mm <sup>2</sup> |

## Elektryczność

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> ) | Lamp 230 ... 250 V                             |
| Znamionowe napięcie pracy             | acc. to EN 250 V AC<br>acc. to UL 508 240 V AC |
| Zakres napięć                         | 115 ... 250 V AC                               |
| Napięcie pomocnicze AC/DC             | LED Indicator 115...250 V AC                   |
| Prąd znamionowy (I <sub>N</sub> )     | 16 A                                           |
| Częstotliwość znamionowa (f)          | 50/60 Hz                                       |
| Straty mocy                           | 1.1 W                                          |
| Moc                                   | 1.5 W                                          |
| Ilość styków normalnie otwartych      | 1                                              |
| Ilość styków pomocniczych CO (SPDT)   | 0                                              |

## Konstrukcja

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Kolor                      | Blue  |
| Kolor elementu sterującego | Szary |

## Zgodność materiału

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dane RoHS                 | 2CCC441014D0201                                                        |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS                 | 20170426                                                               |
| Deklaracja REACH          | 2CCC005047D0201                                                        |
| REACH Information         | False - does not contain substances > 0.1 mass percentage              |
| REACH Date                | 20190425                                                               |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363                                                        |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)             |
| WEEE B2C / B2B            | Business To Consumer                                                   |

## Normy środowiskowe

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatura powietrza otoczenia | Eksplatacja -25...+55 °C<br>Przechowywanie -40...+70 °C |
| Stopień ochrony                 | IP20                                                    |
| Informacje środowiskowe         | 2CCC441003C0201                                         |

## Wymiary

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Szerokość w liczbie modułów          | 0.5   |
| Szerokość netto                      | 9 mm  |
| Wysokość netto                       | 85 mm |
| Głębokość / długość netto            | 68 mm |
| Masa netto                           | 53 g  |
| Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> ) | 68 mm |

## Inżynieria

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dane EPLAN | 9AAC407653_EPLAN |
|------------|------------------|

## Zamawianie

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 10 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 594 g         |
| E-Numer (Finlandia)               | 2312342       |
| E-Numer (Norwegia)                | 1426448       |
| Numer E (Szwajcaria)              | 467552188     |

## Certyfikaty i deklaracje

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB               | 9AKK108466A3845 |
| Certyfikat CCC              | 9AKK108466A3829 |
| Deklaracja zgodności UE     | 2CCC441014D0201 |
| Deklaracja zgodności - UKCA | 9AKK108467A6137 |
| Certyfikat VDE              | 9AKK107991A9822 |

## Instalacja

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
|--------------------------|--------------------|

## Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 2CCC441003C0101 |
|--------------------------------------|-----------------|

## Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| ETIM 9           | EC001546 - Push button for distribution board |
| eClass           | V11.0 : 27142302                              |
| Kod klasyfikacji | S                                             |
| Normy            | EN60068-2-1<br>EN60068-2-2                    |

EN60068-2-30  
DIN EN 60669-1  
VDE 0632-1  
UL508

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights → Switches, Pushbuttons and Indicator Lights, E210



360°