



Mufy kablowe
żywiczne
rozgałęźne
0,6/1kV – typu
JLZR 4; 5; 6; 7

0,6/1 kV

Przeznaczenie: Stosowane do
łączenia kabli 0,6/1kV, 4
żyłowych o przekrojach żył
kabla głównego 16-240 mm²
oraz przekrojach żył kabla
odgałęźnego 6-70mm².

Zastosowanie do kabli typu:
Y(A)KY, Y(A)KXS.

Kategoria: Mufy rogałęźne
żywiczne 0,6/1kV

Opis

Skład mufy: dwuczęściowa przezroczysta forma, żywica poliuretanowa, złączka rozgałęźna, gąbki uszczelniające, rękawice ochronne, instrukcja montażu.

Właściwości: Montaż muf nie wymaga specjalistycznych narzędzi i odbywa się bez użycia źródła ciepła. W idealnie dopasowanej do złącza formie, nie wymagającej docinania, miejsce połączenia kabli przed zalaniem jest doskonale widoczne. Zastosowana złączka rozgałęźna umożliwia łączenie bez konieczności przecinania kabli, montaż odbywa się za pomocą klucza imbusowego. Zawarta w mufie żywica poliuretanowa dostarczana jest w dwukomorowym worku umożliwiającym łatwe i szybkie zmieszanie składników. Mieszanka żywiczna całkowicie wypełnia formę, jest odporna na promieniowanie UV, czynniki chemiczne, zapewnia doskonałą izolację elektryczną oraz całkowitą szczelność złącza dzięki czemu mufy mogą być stosowane w gruncie, w wodzie, wewnątrz budynku, w kanałach kablowych. Instrukcja montażu muf żywicznych rozgałęźnych dostarczana jest razem z produktem.

Mufy posiadają pozytywną ocenę techniczną wydaną przez Instytut Energetyki na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 50393:2006.

Rodzaj mufy kablowej	Przekrój żył kabla głównego [mm ²]	Przekrój żył kabla odgałęźnego	Liczba żył	Wymiary [mm]	
	RM, SM/RE, SE	[mm ²]		L	D
JLZR4	16-25 / 25-35	6-50	4	253	165
JLZR5	35-50 / 35-70	6-50	4	303	177

JLZR6	70-120 / 95-150	6-70	4	303	200
JLZR7	185-240 / 185-240	6-70	4	303	205

Podobne produkty



**Mufy kablowe żywiczne rozgałęźne 0,6/1kV –
typu JLZR 1; 2; 3**

Przeznaczenie: Stosowane do łączenia kabli i przewodów 0,6/1kV,
3, 4 i 5-żyłowych o przekrojach żył...