

## SCP3 transparentny/pomarańczowy

Szybkozłączka wtykowa do drutów i wielodrutów 0,75...4 mm<sup>2</sup>, 3-torowa (opak. 100 szt.)

**IDEALNA®**  
SZYBKOZŁĄCZKA



|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Nr katalogowy  | <b>88000008S</b>                       |
| Kod EAN        | <b>5907813235931</b>                   |
| Oz. handlowe   | <b>SCP3 transparentny/pomarańczowy</b> |
| Cena           | <b>0,75 zł</b>                         |
| Podatek VAT    | <b>23%</b>                             |
| Opak. zbiorcze | <b>100</b>                             |
| J. miary       | <b>szt.</b>                            |

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Szerokość                       | <b>17,53 mm</b>                                               |
| Wysokość                        | <b>9,65 mm</b>                                                |
| Długość                         | <b>19,81 mm</b>                                               |
| Rodzaj przewodów                | <b>drut</b>                                                   |
| Ilość torów                     | <b>3</b>                                                      |
| Przekrój znamionowy (drut)      | <b>0,75...4 mm<sup>2</sup></b>                                |
| Przekrój znamionowy (wielodrut) | <b>1,5...2,5 mm<sup>2</sup></b>                               |
| Prąd znamionowy                 | <b>32 A</b>                                                   |
| Napięcie znamionowe             | <b>450 V</b>                                                  |
| Tworzywo                        | <b>poliwęglan / miedź cynowana</b>                            |
| Klasa palności                  | <b>UL94 V2</b>                                                |
| Temperatura pracy               | <b>85 °C</b>                                                  |
| Długość rozizolowanego przewodu | <b>13 mm</b>                                                  |
| Dodatkowe informacje            | <b>dostępne również opakowanie 10 szt. (nr kat. 88001008)</b> |