

# PATG 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013025>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 2,5 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm

## Korzyści

- Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
- Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
- Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
- Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1013025       |
| Jednostka opakowania                | 1 000 Szt.    |
| Minimalne zamówienie                | 1 000 Szt.    |
| Klucz sprzedaży                     | BG221A        |
| Klucz produktu                      | BG221A        |
| GTIN                                | 4017918013448 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,18 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,165 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# PATG 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013025>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Typ produktu | Kable uchwytów tabliczek |
| Wykonanie    | Profil                   |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 15 mm   |
| Wysokość  | 5,15 mm |
| Głębokość | 6,34 mm |

### Wymiary zewnętrzne

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| średnica zewnętrzna       | 1,5 mm ... 2,5 mm |
| Średnica zewnętrzna min.  | 1,5 mm            |
| Średnica zewnętrzna maks. | 2,5 mm            |

### Pole tekstowe

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Szerokość pola tekstowego | 15 mm |
| Wysokość pola tekstowego  | 4 mm  |

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Zgodne z RoHS           | tak           |
| Kolor                   | transparentny |
| Materiał                | PCV           |
| Klasa palności wg UL 94 | V0            |
| Zawarte materiały       | bez silikonu  |

### Kabel/przewód

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 1,5 mm ... 2,5 mm |
|------------------------------|-------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Warunki otoczenia

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -50 °C ... 80 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C            |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %             |

### Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | rozsunąć |
|----------------|----------|

# PATG 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013025>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PATG 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013025>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)