

CD-HF 60X100 BU - Koryto grzebieniowe



3240597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240597>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kanał kablowy do instalacji i montażu w szafach sterowniczych, niebieski, bezhalogenowy, składający się z części górnej i dolnej, szerokość: 60 mm, wysokość: 100 mm, długość: 2000 mm

Korzyści

- Beznarzędziowe, bezzadziorowe wylamywanie mostków dzięki zastosowaniu nominalnych punktów przełamania
- Przecinak do kanałów okablowania PPSCD ze względu na przełożenie dźwigni i szczególną geometrię ostrzy umożliwia łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziorów
- Nożyce do kanałów okablowania CUTFOX-CD zapewniają łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziorów
- Szerokie, ukośne główki mostków kanałów okablowania gwarantują łatwy montaż i perfekcyjne trzymanie się pokrywy
- Stabilność układanych przewodów zapewniają zaciski chwytowe żył zatrzaskiwanych po bokach mostków.
- Za pomocą nitów rozprężnych z tworzywa sztucznego można w łatwy sposób zamocować koryta kablowe z zastosowaniem nitownicy

Dane handlowe

Numer artykułu	3240597
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7442
Klucz produktu	BE7442
GTIN	4046356624398
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 355 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 322 g
Numer taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	DE

CD-HF 60X100 BU - Koryto grzebieniowe



3240597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240597>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kanał kablowy
--------------	---------------

Wymiary

Szerokość	60 mm
Wysokość	100 mm
Długość	2000 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski (RAL 5015)
Materiał	PC/ABS
Klasa palności wg UL 94	V0
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Zawarte materiały	bez halogenów

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Parametry mechaniczne

Przekrój użytkowy	5303 mm ² (100 %)
Liczba przewodów przy ilości napełnienia 60%	187 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

CD-HF 60X100 BU - Koryto grzebieniowe

3240597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240597>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240597>



CSA

ID dopuszczenia: 80202282



Zatwierdzenie znaku VDE

ID dopuszczenia: 40058453

DNV

ID dopuszczenia: TAE00004VN



UL Recognized

ID dopuszczenia: E328576

CD-HF 60X100 BU - Koryto grzebieniowe



3240597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240597>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0

27400703

ETIM

ETIM 9.0

EC000012

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131700

CD-HF 60X100 BU - Koryto grzebieniowe

3240597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240597>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl