

CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45



1422664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422664>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Korzyści

- Złącze ADVANCE Push-Pull
- System ryglowania zapobiegający niezamierzonemu wyciągnięciu
- Chroniona transmisja danych dzięki ekranowaniu 360°
- Najwyższa odporność ESD i EMC zapewniająca bezpieczeństwo transmisji

Dane handlowe

Numer artykułu	1422664
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNOAA
Klucz produktu	ABNOAA
GTIN	4055626311333
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	101,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	88,647 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45



1422664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422664>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 3.01, nr zlecenia: 2.252
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Konstrukcja	RJ45
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	Wersja 14
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Zakres częstotliwości	do 100 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	1 GBit/s
Przesyłanie zasilania	PoE++

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	23 ... 22 (druć)
	23 ... 22 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,23 mm ² ... 0,32 mm ² (druć)
	0,23 mm ² ... 0,36 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	22,4 mm
-----------	---------

CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45



1422664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422664>

Wysokość	34 mm
Długość	95 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał o-ringa	NBR
Materiał uszczelki kablowej	CR
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki przodu wtyku	NBR
Materiał obudowy	Metal
Materiał powłoki obudowy	niklowane
materiał styku	Cu/Sn
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	PC
Materiał przepustu	CuZn

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5,5 mm ... 10 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5,5 mm ... 10 mm
Przekrój przewodu	0,25 mm ²

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 40 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076
----------------	-----------

CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45



1422664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422664>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422664>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E335024-20170228				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	56,5 V	1,75 A	-	-

CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45



1422664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422664>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	83d16b7f-4685-4691-8e6d-59c9c7bfa9e1