

## Wyłącznik mocy x160 3P 25kA 40A



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 3250613130466 |
| Nazwa producenta          | HAGER         |
| ID produktu wg producenta | HHA040H       |
| PKWiU                     | 27.12.22.0    |
| Kod celny                 | 85362010      |

### Opis ETIM

|                                                                  |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                            | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228) |
| Grupa                                                            | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)                                                  |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                        | 40 A                                                                                   |
| Zakres napięcia znamionowego                                     | 220..415 V                                                                             |
| Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 25 kA                                                                                  |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                       | 25..40 A                                                                               |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciodowego zwłocznego             | 0..0 A                                                                                 |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciodowego                          | 600..600 A                                                                             |
| Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieziemnym                 | Nie                                                                                    |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                               | Połączenie śrubowe                                                                     |
| Budowa urządzenia                                                | Urządzenie mocowane na stałe                                                           |
| Do montażu na szynie TH                                          | Tak                                                                                    |
| Opcjonalny montaż na szynie DIN TH                               | Nie                                                                                    |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                           | 0                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                             | 0                                                                                      |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych                          | 0                                                                                      |
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                                        | Nie                                                                                    |
| Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym                      | Nie                                                                                    |
| Liczba biegunów                                                  | 3                                                                                      |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Strona przednia |
| Rodzaj elementu wykonawczego              | Przełącznik     |
| W komplecie z zabezpieczeniem             | Tak             |
| Wbudowany napęd silnikowy                 | Nie             |
| Opcjonalny napęd silnikowy                | Nie             |
| Stopień ochrony (IP)                      | IP40            |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1037975 |
|--------|---------|